



Vous êtes ici :

Toitures ▶ Isoler les combles et toitures inclinées ▶ Combles aménagés ▶ **Sous chevrons**



Toitrock kraft

Rouleau revêtu d'un kraft polyéthylène avec languettes latérales utilisé en rénovation.



LE + PRODUIT

- Facile à agraffer sur du bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse)....**Performance non déterminée**
 Conductivité thermique (W/m.K)**0,040**
 Masse volumique nominale (kg/m³)**23**
 Longueur (mm).....**7000**
 Largeur (mm)**350 à 600**
 Tolérance épaisseur **T1**
 Stabilité dimensionnelle.....**DS(70,90)**
 Absorption d'eau à court terme par immersion partielle.... **WS**

Étiquetage sanitaire **A+**

DIPLÔMES

ACERMI ■ 02/015/003
 KEYMARK ■ 008-SDG5-003
 DoP ■ CPR-DoP-FR-022

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/ colis	Nombre de m ² / colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de pièces/ palette	Nombre de m ² / palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
59414	7000 x 350 x 70	1,75	3	7,35	18	54	132,30	2 910,60	A	3 53731 0002433
63553	7000 x 450 x 70	1,75	2	6,30	27	54	170,10	3 742,20	A	3 53731 0002440
59415	7000 x 600 x 70	1,75	2	8,40	18	36	151,20	3 326,40	A	3 53731 0002457

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur