

## *Escamotables*

- ▷ **ISOLANT<sup>2</sup>** (isolant niveau 2)  
Classement à l'air A\*4 selon la norme EN 12208

### *Dimensions*

- Hauteur maxi sol / plafond : 280 cm.
- Largeur : 40 cm.
- Reculement maxi : 120 cm (selon hauteur).
- Caisson : 119 x 59 cm.
- Hauteur de caisson : 13 cm.
- Trémie : 60 x 120 cm.

### *Conception*

- Escamotable en 3 parties et 12 marches.
- Echelle assemblée.
- Limon et marches en Sapin.
- Marches avec rainures antidérapantes de 28 mm d'épaisseur.
- Caisson de 130 mm de haut et 27 mm d'épaisseur en Sapin. Parement de trappe Blanc/Blanc.
- Système de fermeture par crémone 2 points.
- Fourni avec canne de manœuvre, sabot plastique anti-gliss noirs et main courante acier sur la dernière partie de l'échelle.
- Epaisseur de la couche d'isolation : 54 mm.
- Coefficient d'isolation thermique : 0,645 W/m<sup>2</sup>K.
- Joint périphérique.
- Poids supporté : 150 kg.
- Produit certifié norme EN 14975.
- Produit certifié PEFC.

### *Conditionnement*

- 1 colis + 1 notice de montage.

